

Materiaalsamenstelling	Gerecycled rubbergranulaat wordt gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof
Maat	25 x 50 cm / 50 x 50 cm / 100 x 100 cm
Dikte	25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 65 - 100 mm
Kleuren	Zwart - Rood - Groen - Grijs Deze kleuren zijn niet kleurecht en kleine kleurverschillen kunnen voorkomen, omdat het een gerecycled product is
Dichtheid	800 kg / m ²
Brandklasse	Elf naar EN 13501
Rookklasse	S2
Maattolerantie	breedte en lengte 2 % - dikte 5%
Kleurechtheid	Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels
Carbon black	Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden
Kalk/cementsluier	door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende producten kan een witte uitslag op de rubberen tegels ontstaan
Garantie	5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing voor een dakterras, balkon of galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
Recycling	Producten zijn 100% recyclebaar
Isolatiewaarde	R 0,15 EN 13165 - U 3,13 EN 6946
Waterdoorlatendheid	565 mm per uur EN 12616

