



RUBBERTEGEL

voor Veiligheid & Comfort

TECHNISCHE GEGEVENS SPEELPLAATSTEGELS

Materiaalsamenstelling	gerecycled rubbergranulaat wordt gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof
Maat	250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1000 x 1000 mm
Dikte	vanaf 30 mm
Kleuren	zwart , rood, groen en grijs deze kleuren zijn niet kleurecht en kleurverschillen kunnen voorkomen, omdat het een gerecycled product is
Dichtheid	800 kg / m ³
Brandklasse	Efl naar EN 13501
Rookklasse	S2
Maattolerantie	breedte en lengte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid	Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels
Carbon black	Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden
Kalk/cementsluier	door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende producten kan een witte uitslag op de rubberen tegels ontstaan
Garantie	5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing voor een dakterras, balkon of galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
Recycling	producten zijn 100% recyclebaar
Isolatiewaarde	R 0,15 EN 13165 U 3,13 EN6946
Waterdoorlatendheid	565 mm per uur EN 12616

Vragen

Mocht u nog vragen cq opmerkingen hebben dan kunt u altijd even contact opnemen met onze klantenservice.

Telefoon : 050-4090773
E-mail : info@uw-rubbertegel.nl

Adres
Uw Rubbertegel
Molenkamp 17
9473 TP De Groeve

Contact
T: 050-4090773
E: info@uw-rubbertegel.nl
I: www.uw-rubbertegel.nl

Kamer van Koophandel
KvK Noord Nederland 01131717
BTW nummer
NL194611905B01

Bank
IBAN: NL42 RABO 0143 7595 07
BIC: RABON2U
versie: 20170101

